

TMUAD306

FECHA: 20240519 07:36:40

Caja

LARxBASExALT: 9,5 x 6,5 x 27,5 cm
EAN: 8436034268161
PESO BRUTO: 0.648 kg
PESO NETO: 0.6 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 16
LARxBASExALT: 49 x 42 x 30 cm
DUN 14: 18436034268168
PESO BRUTO: 11.7 kg
PESO NETO: 8.4 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 8
LARxBASExALT: 28 x 20 x 47 cm
DUN14: 28436034268165
PESO BRUTO: 5.4 kg
PESO NETO: 4.2 kg

BASE MÚLTIPLE 6 TOMAS CON 2 USB TME



TM Electron

Base múltiple blanca 6 tomas con 2 USB TM Electron

- Protector de sobretensión.
- 2 puertos de carga USB 2.1A 5V DC.
- Cable de 1.5m.
- Interruptor de encendido/apagado iluminado.

Especificaciones técnicas:

- Frecuencia nominal: 50Hz.
- Corriente nominal: 16A.
- Clase de protección: 1.
- Grado de protección: IP20.
- Tipo de cable: H05VV-F 3G1.5mm2.
- MAX. 3680W/230V~
- Input: 230-240V~, 50Hz, 0.25A USB
- USB output: 5V 2.1A.
- Uc: 275V~, Type 3
- Uoc: 4kV for L-N, L/N-PE.
- Up: 2.2kV for L-N, L/N-PE.
- SPD TYPE 3.