

FSKAMLTAB

FECHA: 20260531 08:36:59

Caja

LARxBASExALT: 30 x 30 x 35 cm

EAN: 8430025015420

PESO BRUTO: 3.5 kg

PESO NETO: 2.5 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN 14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

KIT AMOLADORA-TALADRO-BAT.4.0AH HQ FSK



Ferrestock

Kit Amoladora 21V con 500W de 125mm Brushless, Taladro atornillador con percutor Brushless 21V y batería 4.0 Ah HQ Ferrestock.

Taladro:

- Número de velocidades: 2.
- Número de revoluciones en marcha en vacío 1ª marcha: 0 - 400 min.
- Número de revoluciones en marcha en vacío 2ª marcha: 0-1500 min.
- Número de niveles de par de giro: 20 + 1.
- Par de giro máx (Nm): 40.
- Alojamiento herramienta: Mandril plástico de sujeción rápida.
- Rango de tensión del mandril máx. (mm): 10.
- Diámetro máximo de la perforación en madera (mm): 22.
- Diámetro máximo de la perforación en Acero (mm): 10.
- Diámetro máximo de la perforación en ladrillo (mm): 10.
- Motor: Brushless (Sin escobillas).
- Tipo de batería: Li-Ion.
- Voltaje nominal de la batería: 21 V.
- Conexión a la red del cargador: 110-240 V / 50Hz/60Hz.
- Voltaje de salida del cargador: 21 V.
- Consumo de energía del cargador: 17,5 W.
- Nivel de intensidad sonora dB (A): 0-75 dB.
- Inseguridad K: aislamiento doble.



DScomponentes

Amoladora:

- Voltaje nominal: 21V.
- Motor: Brushless.
- Velocidad de motor: 3500 - 9000 r.p.m.
- Potencia nominal: 500W.
- Diámetro del disco: 125mm.
- Peso neto: 1,4 Kg.
- Tuerca: M14.
- Protección: Clase II.
- Interruptor de bloque: Si.
- Incluye batería de 4.0Ah y cargador.

Compatible con batería: FSKBAT002, FSKBAT003 y FSKBAT004.