

PW3000

FECHA: 20260701 01:36:37

## Caja

LARxBASExALT: 8 x 14.5 x 22 cm

EAN: 8413173423828

PESO BRUTO: 0.227 kg

PESO NETO: 0.22 kg

## Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 6

LARxBASExALT: 29.5 x 21 x 24 cm

DUN 14: 18413173423825

PESO BRUTO: 1.71 kg

PESO NETO: 1.7 kg

## Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 6

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

## REPETIDOR WIFI INALÁMBRICO ENGEL



### ENGEL

Aumenta de forma rápida y sencilla la distancia de funcionamiento de las redes WLAN Engel.

Destacados:

- Dispositivo de conexión de red cableada/inalámbrica combinado, que ofrece hasta 300 Mbps de velocidad de transmisión.
- Especialmente diseñado para requisitos de red de negocios, oficinas y oficina doméstica.
- Permite ampliar una red inalámbrica usando múltiples puntos de acceso sin necesidad de una central cableada para conectarlos.
- Funciona con otros productos inalámbricos con protocolo 11n, 11g y 11b.
- Selección de canal inalámbrico automática.
- Soporte de copia de seguridad y recuperación de archivo de configuración.

Especificaciones Técnicas:

- Estándares: IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Velocidad de señal inalámbrica con retroceso automático: 11n: hasta 300Mbps (dinámico), 11g: hasta 54Mbps (dinámico), 11b: hasta 11Mbps (dinámico).
- Rango de frecuencia: 2.4 / 2.4835 GHz.
- 2x 2dBi antenas de chip cerámico/ceramic chip antennas.
- Cortafuegos integrado incluye filtrado IP, MAC, URL.
- 1x puerto soportado LAN Ethernet auto negociado 10/100Mbps.
- Soporta control de emisión SSID + lista de control de acceso MAC.



# DScomponentes

- Soporta WMM y WMM-APSD.
- WDS soportado con encriptado WEP, TKIP y AES.
- Soporta 64/128/152-bit WEP, compatible con 128bit WPA (TKIP/AES), MIC, IV Expansion, Autenticación de clave compartida, IEEE 802.1X.